

DecoPrint-P2000

HEISSPRÄGEPRESSEN FÜR DEN MODULAREN AUFBAU



Die Anwendungsmöglichkeiten

- Heissprägen von verschiedensten Artikeln, unter anderem aus der Kosmetik-, Glas-, Kunststoff-, Lebensmittel- und Automobilindustrie.

Die wichtigsten Merkmale

- Kundenspezifische Konfiguration dank modularem Aufbau
- Modularer Folienvorschub für die Verwendung von sämtlichen Präge- und Bildfolien und höchster Präzision
- Hohe Verfügbarkeit und Betriebssicherheit
- Einfache Bedienung
- Schnelljustierkopf und Klischee-Wechselsystem für raschen Produktwechsel
- Handelsübliche SPS-Steuerung inkl. Anzeigedisplay und Diagnose

Technischen Daten

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| • Prägekraft | 2'000 dN bei 6 bar |
| • Standard-Prägeflächen | 140 x 230 mm / 135 x 330 mm |
| • Folienbreiten | bis 140 mm (Option 200 mm) |
| • Foliendurchmesser | ø 25.4 mm / ø 150 mm |
| • Ausladung | 285 mm |
| • Durchgangshöhe | bis 635mm |
| • Zylinderhub | 0 – 40 mm (Optional bis 80 mm) |

